

## 1. Byggerengøring

Det er vigtigt at fjerne al snavs og betonstøv fra dit nye gulv efter montering.

- Fjern al løst snavs, rester, støv og grus ved at feje, støvsuge eller tømoppe.
- Vask gulvet med neutralt universalgulvrengøringsmiddel.

Hvor det er relevant, f.eks. større eller meget snavsede områder, kan der anvendes en skuremaskine (150-300 o./min.) eller kombinationsmaskine med vaskerondel.

Tip: I tilfælde af cementstøv tilsættes evt. ca. 2 % citron- eller eddikesyre til vaskevandet for at ph-neutralisere det.

- Fjern det beskidte vand og skyl efter.
- Lad gulvet tørre helt før brug.
- Om nødvendigt kan gulvet tørres eller spraypoleres med skuremaskine og vaskerondel.
- Gulvet er nu klar til brug, og der er ikke behov for yderligere behandling eller påføring af finish.

## 2. Regelmæssig rengøring

Valget af metode til regelmæssig rengøring afhænger af det forventede omfang af snavs, slid og ønsker om udseende og hygiejnestandard.

1. Fjern støv og løst snavs ved at støvsuge, feje eller moppe.
2. Fjern pletter og spild med en fugtig moppe og et universal-gulvrengøringsmiddel. Anvend alternativt skuremaskine eller kombimaskine.
3. Det kan være nødvendigt med en kombineret rengørings- og vedligeholdelsesindsats i dit regelmæssige rengøringsystem.

Flere forskellige systemer kan anvendes til dette formål:

- Et sæbefilmsystem (Forbo Monel)
- Et voksbaseret system
- Et spraysystem

## 3. Vedligeholdelse

Følgende vedligeholdelsesindsatser skal anvendes efter behov til vedligeholdelse og genopretning af et tilfredsstillende udseende.

**Efter de følgende trin er gulvet igen klar til regelmæssig rengøring.**

1. Fej, mop eller støvsug gulvet for at fjerne løst snavs og skidt.
2. Rengør gulvet med en kombinationsmaskine med en vaskerondel og et neutralt universalgulvrengøringsmiddel (Forbo Cleaner). Anvend om nødvendigt en af vedligeholdelsesprodukttyperne i punkt 3 under "Regelmæssig rengøring"

**Ved kraftigt tilsmudsede områder kan følgende trin udføres efter trin 1.**

- Skrub med grøn rondel og et neutralt universalgulvrengøringsmiddel (Forbo Cleaner).
- Skyl efter med rent vand, og lad gulvet tørre.
- Poler med skuremaskine med en vaskerondel. Anvend om nødvendigt en af vedligeholdelsesprodukttyperne i punkt 3 under "Regelmæssig rengøring".

### Beskyt gulvet

Alle nylagte gulve bør være dækket af og beskyttet med egnet afdækningspap eller plader i byggeperioden, så der ikke opstår skader og unødigt slidtage.

Påvirkes gulvet i det daglige af inventar skal det beskyttes mod ridser fra f.eks. stole- og bordben af påsatte "beskyttelsesdupper" af et lyst, blødt materiale. Kontorstolshjul og lignende skal være af blødt materiale, egnet til elastiske gulvbelægninger (i henhold til EN425 og EN12529)

### Anvend indgangs-måttesystem

Op til 80% af snavs og løst smuds bringes ind i en bygning via fodtrafikken. Vi anbefaler korrekt brug af en god kvalitet måttesystem som Forbo Coral og Nuway, som kan reducere mængden af snavs samt nedsætte vedligeholdelsesomkostningerne og væsentligt forbedre gulvenes visuelle udseende. En almindelig accepteret tommelfingerregel er, at et minimum på 4 - 10 trin er påkrævet før fugt, løst smuds mv. fjernes effektivt.

### Rengøring

- Regelmæssig rengøring er mere fordelagtig og omkostningseffektiv end lejlighedsvis kraftig rengøring.
- Brug anbefalede rengøringsmidler. Rengøringsprodukter og udstyr af høj kvalitet sikrer en effektiv vedligeholdelse og udgør kun en lille del af de samlede vedligeholdelsesomkostninger.
- Følg altid producentens anvisninger for rengøringsmidler.
- Følg altid sikkerhedsanvisninger.
- Husk at det kan være nødvendigt at rengøre lyse og ensfarvede gulve oftere.

### Korrekt brug af rengøringskemikalier

Ukorrekt brug af alkaliske rengøringsmidler og stripprodukter kan beskadige gulvbelægninger. For hyppig behandling eller utilstrækkelig rensning kan forårsage revner, krympning og/eller misfarvning. Linoleum gulve bør aldrig rengøres med høj pH kemikalier (> pH 9), fordi det kan skade gulvet. Der må ikke anvendes rengøringsprodukter der indeholder slibemidler.

### FAQ

#### Hvor ofte skal jeg rengøre mit gulv?

Den optimale frekvens for rengøring og vedligeholdelse er bestemt af den måde gulvet anvendes på. I rengørings- og vedligeholdelsesplanen er det vigtigt at konstatere smudsbelastning på gulvet. F.eks ligger det i nærheden af indgangen til bygningen eller på øverste etage? Vil påvirkningen være tør eller fugtig smuds? Hvilket niveau af trafik, vil det blive udsat for? Osv.

#### Kan jeg anvende polish på mit gulv?

De avancerede overflader som anvendes på Forbo Linoleum kræver ikke brug af polish. Men, hvis du ønsker at udlægge polish på dine gulve alligevel, vil det ikke skade det eller berøre produktgarantier. Hvis polish udlægges skal Topshield overfladen ikke fjernes.

Hvis du vælger at anvende en polish så kan overfladeegenskaberne på gulvet ændre sig.

### Tips & Tricks

Pletter forårsaget af	Fjernes med
Chokolade, fedt, æg, kaffe, juice, etc.	Neutral floor cleaner in lunkent vand
Asfalt, olie, gummi, sod	Grundrengøringsprodukter eller husholdningssprit
Farvepenne, læbestift,	Husholdningssprit, viskelæder
Tyggegummi	Kølespray eller eventuelt is i plastpose. Pletten krakelerer og skrubes forsigtigt bort, når den er tørret ordentligt
Stearinlys	Fjern størknet stearin forsigtigt. Placér absorberende papir på pletten og grib forsigtigt ovenpå med strygejern ved 70 °C
Rust	Let surt rengøringsmiddel pH 3-4
Brændemærker	Skrub forsigtigt med skuresvamp

### Tips til polering

Spray- eller tørpolering kan fjerne skridmærker og samtidig reparere mindre ridser men forøger samtidig glansen. Anvend altid rene pads.

### Rengøringsmaskiner og pads

#### Rengøringspads

Pas godt på dine pads. Kontrollér og vend når de bliver snavsede. Vask, skyl og hæng til tørre efter brug.

Farvekoder angiver ydeevne af pads. Dette vil variere afhængigt af producenten. For eksempel:

Ydeevne	3M
Polér-rondel	Hvid
Vaske-rondel	Rød
Skure-rondel	Grøn/Blå
Stripping	Grøn/Blå
High speed	Check med producent

### Maskinhastigheder

Til maskinrengøring- og vedligeholdelse, er 150 til 300 rpm velegnet. Til spray- og tørpolering, er 300 til 500 rpm den anbefalede hastighed for at udligne glans- uregelmæssigheder og genoprette gulvet oprindelige udseende.

### Ledende Marmoleum Ohmex

For at bibeholde ledeevnen i Ohmex gulve skal gulvet rengøres og vedligeholdes med produkter, der ikke hindrer dette.