



GENERELT:


Laminatgulve har som materiale en relativ høj isoleringsværdi samt en god evne til at holde på varmen. Der opnås en behagelig, naturlig og regulær varme – man kan således i overgangsperioder helt lukke for gulvvarmen og ved opstart af gulvvarmen øges temperaturen igen langsomt over 1-2 uger.

GULVVARME:

- ♦ Laminatgulve kan anvendes i forbindelse med vandopvarmet gulv (Tjek i.f.m. el-varme). For disse gælder, at der skal være monteret rumføler og varmebegrænsere.
- ♦ Overfladetemperaturen på gulvet må aldrig overstige 27° C. Tal med leverandøren af dit gulvvarmesystem om dette.
- ♦ Desuden skal følgende tages i betragtning: Der skal være ensartet gulvvarme under hele den sammenhængende gulvflade.
- ♦ Varmesystemet skal have været i drift i mindst 2 uger. I denne periode er det vigtigt med daglig udluftning.
- ♦ Min. fem dage før gulvet monteres bør betonen være opvarmet til maksimum temperatur
- ♦ 2 dage før lægning skal undergulvets temperatur være sænket til 20 ° C.
- ♦ Rummets relative fugtighed (RF) må ikke overstige 55 %.
- ♦ Betonens restfugt må ikke overskride følgende værdier: cement beton **med gulvvarme** <1,5% CM : **uden gulvvarme** < 2,0 % CM. **Anhydritgulv med gulvvarme** <0,3 % cm **uden gulvvarme** <0,5%.
- ♦ Efter 3 dage skal gulvvarmen igen tilsluttes, og temperaturen øges langsomt over 1-2 uger.
- ♦ Ved betonundergulv skal der altid udlægges dampspærre af en 0,20 mm ældningsbestandig plastfolie direkte på betongulvet og derefter et mellemlagsmateriale (Se mere info på www.wallmann.dk under No Noise Underlag)
- ♦ I områder hvor man risikerer der kan ligge vand (ved indgangspartier, ved opvaskemaskine, ved hundens vandskål osv.), anbefales det at montere gulvet med Click Guard, som forsegler samlingerne i gulvet.

RENGØRING:

- ♦ Rengør gulvet med en kost med naturbørster eller en støvsuger.
- ♦ Skomærker eller skidt tørres op med en hårdt opvredet klud. Benyt aldrig en genemvåd klud.
- ♦ Gulvet må ikke rengøres med voks, polish eller skuremidler eller polermaskiner.
- ♦ Vanskelige pletter kan i værste tilfælde fjernes med acetone.
- ♦ Til regelmæssig rengøring og pleje anbefaler vi normalt blot lunkent vand/ hårdt opvreden klud og indimellem universalt rengøringsmiddel (affedtende - men brug ikke for meget sæbe, da det kan give en fedtet hinde).
- ♦ Anvend aldrig damprensere, robotvaskemaskiner eller lign.



VEDLIGEHOLDELSE:

- ♦ På områder der er særligt udsatte for snavs (f.eks. gang eller indgangsdør), anvendes måtter som svarer til belastningen af gulvet (f.eks. butikker ol.).
- ♦ Forsyn ben på møbler med filtunderlag/filtdupper. Ved kontorstole anvendes bløde hjul af gummi. DIN. 12529 eller plastmåtte under stolen.

